



## Scheda tecnica Confezione Multipack 15x Noxion Downlight LED Apollo 9W 1100lm 60D - 830 Luce Calda | 145mm - UGR <19

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| SKU                               | 248664   |
| EAN                               | 8719157048187  |
| Marca                             | Noxion   |
| Nome del fabbricante              | Multipack 15x Noxion LED Downlight Apollo 9W 1100LM 3000K Cutout Ø120mm Frame Ø145mm |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni   |
| Vita Media Utile (ora)            | 60000  |

### Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza              | Senza luce di emergenza      |
| Inclinabile                   | No                           |
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 18                           |
| Potenza Lampada               | 9                            |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Lampadina inclusa                  | Sì                                    |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 60                                    |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 1100                                  |
| Efficienza (Lm/W)                  | 120                                   |
| Fattore Potenza                    | >0.90                                 |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                   | PC (Policarbonato)                    |
| Finitura del Riflettore            | PC (Polycarbonate)                    |
| Tipo di Prodotto                   | Downlight LED                         |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Montaggio                      | Incasso           |
| Spazio richiesto (mm)          | 120               |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20              |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40    |
| Alloggiamento                  | Alluminio         |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco            |
| Colore del Rivestimento        | Bianco            |
| Product Serie                  | Apollo            |

## Dimensioni

Altezza (mm)

### Perché scegliere Lampadadiretta?

89

Diametro (mm)

145



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**

Informazioni sul sensore



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

Tipo di sensore

Nessun sensore